



GUIDE DE SÉLECTION DES MOTEURS DE PORTAILS BATTANTS

SMART.


Le choix intelligent



Type de moteur	Linéaire	Linéaire	Linéaire	Rotatif
Vérin du moteur	300mm	400mm	500mm	-
Application	Domestique	Domestique Commerciale	Domestique Commerciale	Domestique Industrielle Légère Industrielle
Poids Maximal du Portail	350kg	500kg	750kg	Couple Standard: 500kg Couple Élevé: 750kg
Temps d'Ouverture du Moteur	11.3 sec	14.3 sec	17.8 sec	12-15 sec
Force de Poussée Maximale/ Couple de Sortie du Moteur	250kgf	250kgf	250kgf	Couple Standard: 300Nm Couple Élevé: 390Nm
Tension du Moteur	12V	12V	12V	12V
Compatible avec la Technologie SMART	✓	✓	✓	-
Entrée (I) Entrée ou Sortie à Faible Courant (I/LCO) Entrée ou Sortie à Courant Élevé (I/HCO) Sortie à Courant Élevé (HCO) Contact Relais NO/COM	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	7x I - - 1x HCO 1
Durée de Vie du Produit (cycles)	150k	150k	150k	250k
Alimentation Auxiliaire Maximale	12VCC à 3A	12VCC à 3A	12VCC à 3A	12VCC à 2A
Capacité de Stockage du Récepteur NOVA	1500	1500	1500	Récepteur Externe Requis
MyCentsys Remote				
- Capacité d'utilisation	1500	1500	1500	-
- Utilisateurs du Partage de l'Accès avec les visiteurs	10	10	10	-
MyCentsys Pro				
- Utilisateurs Administrateurs	10	10	10	-



**SCANNEZ CE CODE QR
POUR TÉLÉCHARGER NOS
APPLICATIONS
MOBILES
ET BÉNÉFICIEZ DE
L'EXPÉRIENCE SMART ULTIME**



ACCESSOIRES SMART DE LA SÉRIE V



Solution d'alimentation solaire

Autres moyens d'alimenter le système - consultez votre revendeur CENTURION



Faisceaux de sécurité Photon SMART

Faisceaux infrarouges entièrement sans fil. Toujours recommandés pour toute installation automatisée SMART



G-ULTRA

La solution GSM ultime pour surveiller et activer le moteur via votre téléphone portable



G-SPEAK ULTRA

Répondez à votre interphone de n'importe où pour une sécurité et une facilité maximales - grâce à la technologie 4G



Interphones pour portail

Hub de communication pour l'interphone GSM G-SPEAK ULTRA - disponible dans des boîtiers en plastique durable ou en métal élégant et résistant



Clavier SMARTGUARD ou SMARTGUARDair

Clavier filaire et sans fil, polyvalent et économique, permettant l'accès aux utilisateurs avec un code personnalisé



Détecteur de boucle FLUX SA

Permet aux véhicules de sortir librement de la propriété - nécessite l'installation d'une boucle de terre