



GUÍA DE SELECCIÓN DE MOTORES PARA PUERTAS ABATIBLES

SMART.

La elección inteligente



Tipo de motor	Lineal	Lineal	Lineal	Rotativo
Recorrido del motor	300mm	400mm	500mm	-
Aplicación	Doméstico	Doméstico Comercial	Doméstico Comercial	Doméstico Industria Ligera Industrial
Peso máximo de la puerta	350kg	500kg	750kg	Par Estándar: 500kg Par Elevado: 750kg
Hora de apertura del motor	11.3 segundos	14.3 segundos	17.8 segundos	12-15 segundos
Fuerza máxima de empuje/ par de salida del motor	250kgf	250kgf	250kgf	Par Estándar: 300Nm Par Alto: 390Nm
Voltaje del motor	12V	12V	12V	12V
Compatible con la tecnología SMART	✓	✓	✓	-
Entrada (I) Entrada o salida de baja intensidad (I/LCO) Entrada o salida de alta intensidad (I/HCO) Salida de alta intensidad (HCO) Contacto de relé NO/COM	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	7x I - - 1x HCO 1
Alarma contra manipulaciones integrada	✓	✓	✓	-
Duración del producto (ciclos)	150k	150k	150k	250k
Suministro auxiliar máximo	12VCC @ 3A	12VCC @ 3A	12VCC @ 3A	12VCC @ 2A
Capacidad de almacenamiento del receptor NOVA	1500	1500	1500	Se requiere receptor externo
Control remoto MyCentsys				
- Capacidad de usuarios	1500	1500	1500	-
- Visitantes acceso compartido de usuarios	10	10	10	-
MyCentsys Pro				
- Usuarios administradores	10	10	10	-



ESCANEE ESTE CÓDIGO QR
PARA DESCARGAR NUESTRA
**APLICACIÓN
MÓVIL**
Y DISFRUTAR DE LA
EXPERIENCIA SMART



ACCESORIOS SMART SERIE V



Solución para el Suministro de Energía Solar

Alternativas para el suministro eléctrico del sistema, consulte a su distribuidor de CENTURION.



Sensores de Seguridad Photon SMART

Sensores infrarrojos totalmente inalámbricos. Siempre recomendados en cualquier instalación automatizada SMART.



Sirena SMART 12V-24V

Lo último en seguridad, diseñado para integrarse a la perfección con sus motores SMART, para puertas y portones.



G-ULTRA

La solución GSM definitiva para controlar y activar el motor a través del teléfono móvil.



G-SPEAK ULTRA

Responda a su interfono desde cualquier lugar, para mayor seguridad y comodidad, gracias a la tecnología 4G.



Estación de Control

Estación de comunicaciones para el intercomunicador GSM G-SPEAK ULTRA – disponible en carcasas de plástico resistente tanto como en carcasas metálicas resistentes y estilizadas.



Teclado SMARTGUARD o SMARTGUADair

Teclado rentable y versátil, con cable e inalámbrico, que permite el acceso a los usuarios con un código personalizado.



Detector de Bucle FLUX SA

Permite la salida libre de vehículos de la propiedad, requiere la instalación de un bucle a tierra.