




GUÍA DE SELECCIÓN DE MOTORES PARA PUERTAS ABATIBLES

SMART.

La elección inteligente



VANTAGE 300
SMART



VANTAGE 400
SMART



VANTAGE 500
SMART



R6 SWING

Tipo de motor	Lineal	Lineal	Lineal	Rotativo
Recorrido del motor	300mm	400mm	500mm	-
Aplicación	Doméstico	Doméstico Comercial	Doméstico Comercial	Doméstico Industria Ligera Industrial
Peso máximo de la puerta	350kg	500kg	750kg	Par Estándar: 500kg Par Elevado: 750kg
Hora de apertura del motor	11.3 segundos	14.3 segundos	17.8 segundos	12-15 segundos
Fuerza máxima de empuje/ par de salida del motor	250kgf	250kgf	250kgf	Par Estándar: 300Nm Par Alto: 390Nm
Voltaje del motor	12V	12V	12V	12V
Compatible con la tecnología SMART	✓	✓	✓	-
Entrada (I) Entrada o salida de baja intensidad (I/LCO) Entrada o salida de alta intensidad (I/HCO) Salida de alta intensidad (HCO) Contacto de relé NO/COM	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	3x I 1x I / 1x LCO 1x I / 1x HCO 1x HCO -	7x I - - 1x HCO 1
Duración del producto (ciclos)	150k	150k	150k	250k
Suministro auxiliar máximo	12VCC @ 3A	12VCC @ 3A	12VCC @ 3A	12VCC @ 2A
Capacidad de almacenamiento del receptor NOVA	1500	1500	1500	Se requiere receptor externo
Control remoto MyCentsys				
- Capacidad de usuarios	1500	1500	1500	-
- Visitantes acceso compartido de usuarios	10	10	10	-
MyCentsys Pro				
- Usuarios administradores	10	10	10	-



ESCANEE ESTE CÓDIGO QR
PARA DESCARGAR NUESTRA
**APLICACIÓN
MÓVIL**
Y DISFRUTAR DE LA
EXPERIENCIA SMART



ACCESORIOS SMART SERIE V



Solución para el Suministro de Energía Solar

Alternativas para el suministro eléctrico del sistema, consulte a su distribuidor de CENTURION.



Sensores de Seguridad Photon SMART

Sensores infrarrojos totalmente inalámbricos. Siempre recomendados en cualquier instalación automatizada SMART.



G-ULTRA

La solución GSM definitiva para controlar y activar el motor a través del teléfono móvil.



G-SPEAK ULTRA

Responda a su interfono desde cualquier lugar, para mayor seguridad y comodidad, gracias a la tecnología 4G.



Estación de Control

Estación de comunicaciones para el intercomunicador GSM G-SPEAK ULTRA – disponible en carcasas de plástico resistente tanto como en carcasas metálicas resistentes y estilizadas.



Teclado SMARTGUARD o SMARTGUARDair

Teclado rentable y versátil, con cable e inalámbrico, que permite el acceso a los usuarios con un código personalizado.



Detector de Bucle FLUX SA

Permite la salida libre de vehículos de la propiedad, requiere la instalación de un bucle a tierra.